

Temperatur api

Debit bahan bakar 3,6 mL/menit					
ALR \ Aksial	0,8	1	1,2	1,4	1,6
25%	946,05 °C	1242,22 °C	1318,45 °C	1495,78 °C	1547,19 °C
50%	1200,88 °C	1395,46 °C	1509,94 °C	1595,73 °C	1642,95 °C
75%	1108,05 °C	1343,16 °C	1475,74 °C	1567,7 °C	1567,74 °C

Debit bahan bakar 3,6 mL/menit ALR 0,8					
Aksial \ Radial	-1 (cm)	-0,5 (cm)	0 (cm)	0,5 (cm)	1 (cm)
25%	1172,65 °C	949,76 °C	946,05 °C	1094,42 °C	1192,33 °C
50%	1154,34 °C	1214,36 °C	1200,88 °C	1190,89 °C	1180,64 °C
75%	911,33 °C	1057,43 °C	1108,05 °C	1014,73 °C	942,49 °C

Debit bahan bakar 3,6 mL/menit ALR 1.4					
Aksial \ Radial	-1 (cm)	-0,5 (cm)	0 (cm)	0,5 (cm)	1 (cm)
25%	1270,27 °C	1504,30 °C	1495,78 °C	1499,09 °C	1309,89 °C
50%	1448,74 °C	1587,32 °C	1595,73 °C	1576,71 °C	1386,05 °C
75%	1361,83 °C	1510,24 °C	1567,74 °C	1524,20 °C	1335,15 °C

Debit bahan bakar 2,6 mL/menit ALR 1.4					
Aksial \ Radial	-1 (cm)	-0,5 (cm)	0 (cm)	0,5 (cm)	1 (cm)
25%	1228,48 °C	1397,3 °C	1371,43 °C	1357,34 °C	1256,05 °C
50%	1405,24 °C	1555,4 °C	1583,32 °C	1573,80 °C	1465,51 °C
75%	1357,57 °C	1456,27 °C	1551,17 °C	1492,2 °C	1389,03 °C

Debit bahan bakar 4,6 mL/menit ALR 1.4					
Aksial \ Radial	-1 (cm)	-0,5 (cm)	0 (cm)	0,5 (cm)	1 (cm)
25%	1515,07 °C	1551,01 °C	1573,67 °C	1555,36 °C	1484,39 °C
50%	1578,55 °C	1594,63 °C	1605,27 °C	1588,55 °C	1580,19 °C
75%	1515,48 °C	1551,30 °C	1588,48 °C	1555,45 °C	1487,74 °C